KSTAR
Powering the Future

EMS01D
EMS другого рівня
Комунікаційна шафа



- Подвійне живлення:
  220 В AC і 24 В DC для вищої надійності.
- Віддалений моніторинг через
  Ethernet / WiFi / 4G, локальний моніторинг
  через вебсторінку.
- Вуличне виконання IP65.
- До 20 портів для
  підключення нижнього рівня (southbound).
- Різноманітні інтерфейси:
  DI / DO, USB, SD, RS-485.

МОДЕЛЬ	EMS01D
Зв'язок нижнього рівня (southbound)	
Спосіб зв'язку з EMS нижнього рівня	Ethernet (електричний)
Макс. кількість EMS нижнього рівня	20
Макс. відстань зв'язку нижнього рівня	100 м
Параметри порту Ethernet	10 / 100 Мбіт/с, автовизначення
Зв'язок верхнього рівня (northbound)	
Спосіб зв'язку верхнього рівня (стандарт)	Ethernet (електричний / оптоволокно)
Спосіб зв'язку верхнього рівня (опція)	WLAN / 4G
Локальне відображення	Вбудований вебінтерфейс
Світлові індикатори	Живлення, робота, несправність + стан Ethernet
Параметри портів	
Кількість інтерфейсів RS-485	7
Інтерфейс USB	1, USB 2.0
Інтерфейс SD	1
Цифрові входи (DI)	8
Цифрові виходи (DO)	4, NO+NC
Світлові індикатори	Живлення, робота, несправність + стан Ethernet
Умови експлуатації	
Діапазон робочих температур	-30°C - + 55°C
Діапазон температур зберігання	-40°C - + 70°C
Робоча відносна вологість	5% ~ 95% (без конденсації)
Електричні параметри	
Живлення	Резервоване живлення DC / AC
Діапазон напруги живлення AC	90 ~ 264 В AC
Діапазон напруги живлення DC	13 ~ 36 В DC
Споживання в режимі очікування	< 40 Вт
Механічні параметри	
Обслуговування	Доступ з передньої панелі
Габарити (Ш x В x Г)	560 x 600 x 300 мм
Маса	35 кг
Ступінь захисту	IP65
Спосіб монтажу	Настінний / на кронштейні / підлоговий
Сертифікати та стандарти	EN55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, ETSI EN 301511, ETSI EN 301489, ETSI EN 300328, ETSI EN 300906, EN 62368-1, EN 50665, EN 62311

