SPMS2000
Інтелектуальна система керування станцією



*Постачається без робочих станцій

Ефективний сервіс

Багаторівневий візуальний моніторинг конфігурації
Послідовне керування в один клік
Історичні криві з кроком 1 с

Ефективна взаємодія

Аналіз вигоди, крива плану генерації електроенергії
BESS: тарифи

Інтелектуальна діагностика

Наскрізна діагностика CEC
Smart I-V діагностика кривих
Smart Health Guard

Безпека й надійність

Сертифікація IEC62443
Резервування, висока доступність
Моніторинг мікромереж рівня ГВт за секунди

► Характеристики

Тип параметра	Опис параметра		
Шафа			
Ш x Г x В	600 мм × 1200 мм × 2200 мм (47U)	**Маса**	Маса нетто прибл. 210 кг, у повній комплектації прибл. 600 кг
Температура	5 - 30°C	**Живлення**	200 В~240 В, 50/60 Гц
Ступінь захисту	IP20	**Сертифікація**	CB/CE тощо
Висота	≤4000 м		
Сервер			
Модель	TaiShan 200 (2280)	**Жорсткий диск**	8*1.92T SATA SSD
Ш x Г x В	482,6 мм*790 мм*88,9 мм (2U)	**Вентилятори**	Чотири вентилятори з гарячою заміною, резервування N+1
CPU	2*Kunpeng 920 - 48 ядер @2,6 ГГц	**Зовнішні інтерфейси**	8*GE
База даних	GaussDB	**Живлення**	2 x 900 Вт, резервування 1+1
Операційна система	EulerOS	**Маса нетто**	Прибл. 30 кг
Пам'ять	4*64G	**Сертифікація**	CCC/CE тощо
Комутатор			
Модель	CloudEngine S5735-S24ST4XE-V2		CloudEngine S5735-S24T4XE-V2
Ш x Г x В	420 мм*442 мм*43,6 мм (1U)		420 мм*442 мм*43,6 мм (1U)
Маса нетто	4,95 кг		4,34 кг
Пам'ять	2 ГБ		2 ГБ
Живлення	2*80 Вт		2 x 80 Вт, резервування 1+1
Інтерфейси	8 гігабітних електричних портів, 4 оптичні порти 10GE і 24 гігабітні оптичні порти		24 електричні порти GE і 4 оптичні порти 10GE
Номінальна напруга	100 В AC~240 В AC; 50/60 Гц		100 В AC~240 В AC; 50/60 Гц
Сертифікація	CE/VCCI тощо		CCC/CE/RoHS тощо