ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

Модель: DTSU666-H 100A



Точний
Вимірювання класу I точності

Простий і зручний
РК-дисплей, легко налаштувати і перевірити

Енергоефективний
Загальне споживання ≤ 1,5 Вт

Інтелектуальний лічильник

Технічні характеристики

Характеристики	DTSU666-H
Виробник	CHINT
Загальні характеристики	
Габарити (В x Ш x Г)	100 мм x 72 мм x 65,5 мм (3,9 x 2,8 x 2,6 дюйма)
Монтаж	DIN-рейка 35
Маса (з кабелями)	1,5 кг (3,3 фунта)
Живлення	
Тип мережі	3P3W/3P4W
Вхідна напруга (фазна)	176 В AC - 288 В AC
Енергоспоживання	≤ 1 Вт
Діапазон вимірювання	
Лінійна напруга	304 В AC - 499 В AC
Фазна напруга	176 В AC - 288 В AC
Струм	0–100 А
Точність вимірювання	
Струм / напруга	±0,5%
Потужність / енергія	±1%
Частота	±0,01 Гц
Зв'язок	
Інтерфейси	RS485
Швидкість передачі	9 600 біт/с
Протокол зв'язку	Modbus-RTU
Умови експлуатації	
Діапазон робочих температур	–25°C до +60°C
Діапазон температур зберігання	–40°C до +70°C
Робоча вологість	5% RH - 95% RH (без конденсації)
Інше	
Комплектація	Кабель RS485 (10 м / 33 фути)
	3 CT 100 A / 40 мА (5 м / 16,4 фута) 

Застереження: наведені значення виміряно у внутрішній лабораторії Huawei в певних умовах. Фактичні значення можуть відрізнятися залежно від продукту, версії ПЗ, умов використання та довкілля.