SmartACU2000D
Інтелектуальний контролер масиву



Із модулем SmartPID2000



Без модуля SmartPID2000

Розумний

Пусконалагодження в один клік
Запатентований модуль anti-PID

Простий

SmartPID2000 і Smartlogger3000B встановлені, багато інтерфейсів

Надійний

Промисловий рівень і висока надійність

Характеристики	SmartACU2000D-D-00	SmartACU2000D-D-02	SmartACU2000D-D-01	SmartACU2000D-D-03
Комплектація				
Smart Logger	SmartLogger3000B x 1			
SmartModule1000A	Опція			Стандартно з SmartModule1000A x 1
RS485	Підтримується			
Кількість MBUS[1]	1	2	1	2
Кількість SmartPID2000	0	0	1	2
Умови експлуатації				
Діапазон робочих температур	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)			
Відносна вологість	4% ~ 100%			
Макс. висота експлуатації	4 000 м (13 123 фута)			
Електрика				
Вхідна напруга AC для SACU	100 В~240 В, L / N (L)+ PE			
Вхідна напруга AC для MBUS	380 В ~ 800 В, 3Ph			
Вхідна напруга AC для PID	380 В ~ 800 В, 3 фази + FE (функціональне заземлення)			
Вхідна частота AC	50 / 60 Гц			
Живлення	Стандартно: 12 В DC Опція: 24 В DC[2]			
Механічні дані				
Введення кабелів	Знизу (вхід і вихід)			
Обслуговування	Спереду			
Габарити (Ш x В x Г)	640 x 770 x 315 мм (25,2 x 30,3 x 12,4 дюйма)		880 x 770 x 369 мм (34,6 x 30,3 x 14,5 дюйма)	
Маса	29 кг (63,9 фунта)	32 кг (70,5 фунта)	49 кг (108,0 фунта)	61 кг (134,5 фунта)
Ступінь захисту	IP65			
Варіанти встановлення	На стіну, на стійку, на опору			

1. Сумісний з режимом зв'язку PLC (зв'язок по лінії живлення).
2. Живлення 24 В DC - опція для пристроїв, яким потрібні вхід і вихід 24 В DC.