DTS-200K-D0
Розподільний трансформатор



Технічні характеристики

Електрика	
Потужність AC	210 кВА @ 400 В AC / 4 кВА @ 110 В AC
Номінальна вхідна напруга	800 В AC
Макс. вхідний струм (ном. напруга)	151,6 А
Номінальна вихідна напруга	400 В (3P) /110 В (1P)
Номінальна частота	50 / 60 Гц
Тип трансформатора	Сухий
Охолодження трансформатора	AF
Група з'єднання обмоток	Dyn11yn11
Відпайки трансформатора	± 2 x 2,5%
Обмотка трансформатора	Al
Клас ізоляції трансформатора	H
Імпеданс трансформатора (при 145°C)	4% (±10%) @50 Гц / 4,8% (±10%) @60 Гц
Втрати холостого ходу	≤ 500 Вт (+15%)
Втрати під навантаженням	≤ 3 044 Вт (+15%)
Кабельні підключення	
Кількість виходів	5 автоматів MCCB, кожен на два виходи
Спосіб підключення	Введення й виведення знизу
Захист	
Ступінь захисту	IP 55
SPD HH	Тип II
Захист трансформатора	Температурний захист трансформатора
Умови експлуатації	
Діапазон робочих температур	- 30°C ~ 55°C
Відносна вологість	0% ~ 95% (без конденсації)
Макс. висота експлуатації	4 000 м
Загальні дані	
Габарити (Ш x В x Г)	900 x 2 100 x 1 200 мм
Маса	< 1,3 т
Режим зв'язку	Сухі контакти
Тип охолодження	Smart-охолодження без наскрізного обдуву для вищої готовності
Відповідність стандартам	
IEC 60076, IEC 61439	