# COM100D-EU

Розумна комунікаційна шафа COM100D-EU поєднує апаратні й програмні функції Logger1000A-EU і підтримує різні варіанти мережевого підключення. Це надійне рішення з окремими SPD та IP66, придатне для встановлення зовні




## ГНУЧКА МЕРЕЖА

- Підтримка RS485, Ethernet, 4G, WLAN
- Підтримка лічильників, датчиків середовища і кількох інверторів

## ЗРУЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Групове налаштування параметрів і оновлення прошивки інверторів
- Обслуговування CEC через віддалений веб-доступ, нижчі операційні витрати
- Керування активною й реактивною потужністю

## ПРОСТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Нічне підсвічування для обслуговування
- Міцний корпус, простий монтаж

SUNGROW
Clean power for all

| Технічні параметри | COM100D-EU |
|---|---|
| Основні дані | |
| Кількість підтримуваних пристроїв | Макс. 30 |
| Зв'язок | |
| Інтерфейс RS485 | 3 |
| Ethernet | 1 * RJ45, 10/100/1000 Мбіт/с |
| Цифровий вхід | 5, макс. 24 В DC |
| Аналоговий вхід | 4, 4 мА - 20 мА або 0 В DC - 10 В DC |
| SIM-картка * | Micro-SIM (15 мм * 12 мм) |
| Діапазони | LTE (FDD): B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A<br>LTE (TDD): B38 / B40 / B41<br>GSM: B3 / B8 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, HT20/40/80 МГц, 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| Антена 4G | Вбудована антена |
| Живлення | |
| Вхід AC | 100 В AC - 277 В AC, 50 Гц / 60 Гц |
| Вихід DC | 24 ± 0,72 В DC, 0,5 А |
| Споживана потужність | Типово 30 Вт, макс. 40 Вт |
| Нічне підсвічування | < 1 Вт |
| Умови експлуатації | |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
| Допустима відносна вологість | 0 % - 95 %, без конденсації |
| Макс. висота експлуатації | 4000 м |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Механічні параметри | |
| Габарити (Ш * В * Г) | 460 мм * 315 мм * 126 мм |
| Маса | 4,9 кг |
| Монтаж | На стіну, на кронштейн, на стовп; зовні та в приміщенні |
| Відповідність стандартам | |
| EMC і радіо | CE, UKCA |

* Докладніше та про сумісних операторів SIM-карток див. посібник користувача