Розумний комунікаційний блок

KM-ACU



Розумно й гнучко

- Об'єднує оптичні кільцеві комутатори, логери даних та інші пристрої для гнучкої мережі
- Підтримка кількох інтерфейсів зв'язку, зокрема RS485, Ethernet і PLC

Безпечно

- Вбудована функція придушення PID ефективно зменшує PID-ефект модулів.
- Вбудований захист AC від перенапруг і модулі грозозахисту зв'язку підвищують надійність.
- Підтримка розщепленого трансформатора, опційно подвійні модулі PID і PLC

Технічні характеристики

Параметр	KM-ACU
Конфігурація	
Логер даних	Так
RS485	Так
Модуль PLC	Так
Оптичний комутатор	2 оптичні порти, 6 електричних портів
Оптична розподільна коробка	2 входи і 12 виходів
Дальність зв'язку	1000 м
Захист від PID	Так
Живлення	
Вхід AC	160 ~ 240 В AC, 50 Гц / 60 Гц
Власне споживання	<15 Вт
Умови навколишнього середовища	
Діапазон робочих температур	-30~60°C
Температура зберігання	-40~70°C
Відносна вологість	0%~100% (без конденсації)
Макс. робоча висота	4000 м
Ступінь захисту	IP66
Механічні параметри	
Введення кабелів	Знизу
Розміри (Ш*В*Г)	988*280*685 мм
Маса	≤35 кг
Варіанти монтажу	Настінний, у стійку

• Маса без аксесуарів і клемних з'єднувачів.