# Розумний комунікаційний блок

## KM-ACU50

### Розумно й гнучко

- Керування активною й реактивною потужністю
- Метеомоніторинг і розумне керування енергією.
- Нульовий експорт, відгук < 2 с




### Просте обслуговування

- Централізоване обслуговування об'єктів бізнесу для зниження OPEX
- Групове оновлення одним кліком і моніторинг

## Технічні характеристики

| Параметр | KM-ACU50 |
|---|---|
| **Конфігурація** | |
| Основні компоненти | Smartlogger KEHUA, модуль грозозахисту, модуль живлення |
| Макс. кількість пристроїв | 30 |
| Основні функції | Нульовий експорт, керування P/Q/PF, запис аварій, моніторинг системи |
| **Зв'язок** | |
| RS485 | 7 |
| Ethernet | 2*(10/100 Мбіт/с) |
| Протокол зв'язку | Modbus RTU, IEC104, GOOSE |
| **Живлення** | |
| Вхід AC | 100 В AC ~240 В AC, 50 Гц / 60 Гц |
| Власне споживання | <15 Вт |
| **Умови навколишнього середовища** | |
| Робоча температура | -35~60°C |
| Температура зберігання | -40~70°C |
| Відносна вологість | 0%~100% (без конденсації) |
| Макс. робоча висота | 4000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| **Механічні параметри** | |
| Введення кабелів | Знизу |
| Розміри (Ш*В*Г) | 550*350*250 мм |
| Маса* | 11 кг |
| Варіанти монтажу | Настінний |

● Маса без аксесуарів і клемних з'єднувачів.