Шафа ECU

KM-ECU-30

Гнучка мережа

- Промислова база даних, запис щосекунди і глибока діагностика та аналіз даних
- Сумісність з основними ОС, швидке кросплатформне розгортання мережі
- Підтримка Ethernet, RS485, WiFi та інших видів зв'язку

Оптимальне планування

- ШІ: лінійне планування, алгоритм рою частинок автоматично будує оптимальний графік заряду і розряду
- Моніторинг енергії і збір даних у реальному часі, виявлення відхилень і раннє попередження
- Розумна стратегія планування, спільне керування й взаємодія обладнання

Просте обслуговування

- Захист IP65, настінний монтаж, економія місця, просте керування
- Оновлення обладнання станції однією кнопкою, менше витрат на сервісний персонал
- Графічний інтерфейс, інтуїтивне керування, менші витрати на обслуговування



Технічні характеристики

Параметр	KM-ECU-30
К-сть пристроїв	≤10
Параметри зв'язку	
Інтерфейс LAN для CHE	10 незалежних мережевих портів 100M
Інтерфейс RS485	4
LAN верхнього рівня	2 незалежні мережеві порти 100M
Бездротовий зв'язок	WIFI
Живлення	
Живлення DC	24 В DC±10%, 1 А
Живлення AC	195-264 В AC, 0,1 А
Умови роботи	
Робоча температура	-35~55°C
Умови зберігання температура	-40~70°C
Відносна вологість	0~100% (без конденсації)
Параметри системи	
Розміри (Ш×В×Г)	550×350×250 мм
Маса	23 кг
Індикація	WEB
Монтаж	настінний
Введення кабелів	знизу
Клас антикорозійного захисту	C3 (C5 опція)
Ступінь захисту	IP65
Функції	
Основні функції	Інтерфейс оператора, розумні сповіщення, звіти, аналіз потужності, статистика доходу, керування обладнанням і системою
Керування об'єктом	Тарифний арбітраж, керування попитом, без зворотного потоку, вирівнювання SOC, резерв SOC, розподіл потужності

- Характеристики можуть змінюватися без попередження.