LUNA2000-1.0MWH-1H1

Інтелектуальна стрінгова система накопичення енергії



Максимальна безпека | **Вроджена стабільність** | **Вищий прибуток** | **Інтелектуальне обслуговування**

Параметри системи накопичення енергії	
Модель	LUNA2000-1.0MWH-1H1
Номінальна напруга на стороні DC	1 250 В
Макс. напруга на стороні DC	1 500 В
Номінальна енергоємність батарей системи	1 016 кВт·год
Допустима швидкість заряду й розряду	≤ 1 C
Номінальна потужність системи	1 016 кВт
Габарити системи (Ш x В x Г)	6 058 x 2 896 x 2 438 мм
Маса системи	≤ 20 т
Діапазон робочих температур	-30 °C ~ 55 °C
Діапазон температур зберігання	-40 °C ~ 60 °C
Діапазон робочої вологості	0 ~ 100% (без конденсації)
Макс. висота експлуатації	4 000 м
Спосіб терморегулювання батарей	Промислові кондиціонери
Кількість кондиціонерів	3 шт.
Система пожежогасіння	Перфторгексанон + водяне зрошення
Інтерфейс зв'язку	Ethernet / SFP
Протокол зв'язку	Modbus TCP / IEC 104
Ступінь захисту	IP55
Клас антикорозійного захисту	C5-Medium
Чорний старт (запуск без мережі)	Опція
Відповідність стандартам	
GB/T 36276-2018, GB/T 34131, UN 3536, UL9540A, IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 тощо	

© Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Усі права захищено. Дані можуть змінюватися без попереднього повідомлення. solar.huawei.com
Переклад сторінки 6 брошури Huawei FusionSolar (оригінал китайською мовою; сторінка стосується моделі LUNA2000-1.0MWH-1H1).
Переклад Columbus Energy. Оригінал: https://solar.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/88c42bc2ba3c4d74bce392bfbb347911.pdf